

VCI EMITTER 5 & 11

VCI FORCE Emitters 5 & 11 sono emettitori di inibitori anti corrosivi facilmente applicabili. In uno spazio chiuso tipo armadi elettronici, permettono una protezione anti corrosione su contatti di rame, sue leghe, argento tecnico, ecc. Grazie all'adesivo sul retro di ciascuna capsula, essa può essere posizionata in qualsiasi spazio libero del armadio elettronico. Disponibili in due formati (5 e 10) di diversa dimensione e capacità protettiva. La nostra linea di prodotti SHIELD è una collezione completa di metodi innovativi e pratici per fornire protezione contro la corrosione dei vostri prodotti.

Vantaggi

- Protezione anticorrosiva semplice e immediata
- Prodotto sicuro, non tossico, esente da nitriti e da ammine secondarie
- Conforme alla norma TL 8135-0043
- Conforme alle normative RoHS, TRGS 615 e REACH





VCI EMITTER

Wrapped around your business

Descrizione Prodotto

Emettitore VCI in forma di una capsula, resistente alle abrasioni, senza formazione di polvere, per protezione multi-metallo. Il vapore copre tutte le superfici comprese le fessure, le cavità e tutte le aree inaccessibili che le sigillano per fornire una protezione totale. Fase di attivazione da 30 minuti a 3 ore con un raggio d'azione nel quale si manifesta la protezione di ca. 30 cm.

Dati Tecnici

Normalmente 1 m² di film può proteggere fino a 8/10 m² di superficie metallica. Chiaramente più il pezzo da imballare è vicino al VCI, migliore risulta l'efficacia della protezione anticorrosiva

PROPRIETÀ	UNITÀ	EMITTER 5	EMITTER 11
Volume protetto	m ³	0,15	0,31
Dimensioni emitter	mm	50x50x25	80x50x25
Adesivo sul retro	-	si	si
Pezzi per confezione	N°	50	50
Durata protezione(*)	mesi	24	24

[*] rispettando le indicazioni d'impiego

Applicazioni Consigliate

Protezione dalla ruggine in quadri elettrici, cassette degli attrezzi, sistemi di controllo meccanico ed elettronico. Rinforzo VCI all'interno di sacchi, sacchetti, scatole e contenitori di imballo chiusi. Gli inibitori non comportano né una resistenza maggiore ai contatti né influenzano le caratteristiche di materiali isolanti.

Corretto Stoccaggio

Gli emitter possono restare a magazzino prima dell'utilizzo per 2 anni nell'imballo originale chiuso in contenitori e a temperature moderate. Proteggere da raggi solari, umidità e sporcizia.

Att.ne: Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare!

Le suddette informazioni corrispondono allo stato attuale delle conoscenze tecniche della materia, non sono vincolanti e devono adattarsi comunque alle vigenti normative locali. Pertanto sono escluse rivalse civili e penali. Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattarci.



VCI FORCE Protective Packaging
via dell'Artigianato, 15 - 41018
San Cesario s/P (MODENA) ITALY
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415
Sito: www.vciforce.com - Email: info@vciforce.com