

VCIFEMITTER FOAM

VCIFORCE Foam Emitters sono fogli in poliuretano espanso a celle aperte impregnati con i principi attivi VCI (Volatile Corrosion Inhibitors=inibitori anticorrosivi volatili) che offrono un effetto rapido del processo anticorrosivo. Questi fogli possono essere utilizzati come emettitori o come ammortizzanti per prodotti sensibili. La nostra linea di prodotti SHIELD è una collezione completa di metodi innovativi e pratici per fornire protezione contro la corrosione dei vostri prodotti. Tutti i prodotti possono essere personalizzati per soddisfare anche le specifiche più esigenti. La dimensione standard è di cm 25x25x0,6.

Vantaggi

- Protezione anticorrosiva bifacciale
- Prodotto sicuro, non tossico, esente da nitriti e da ammine secondarie
- Conforme alla norma TL 8135-0043
- Conforme alle normative RoHS, TRGS 615 e REACH





VCIEMITTER

Wrapped around your business

Descrizione Prodotto

E' un polietilene espanso anticorrosione in poliuretano trattato con VCI, efficace su entrambi i lati, resistente alle abrasioni, inodore e asciutto e riciclabile. Ideale per piccole parti che necessitano di protezione contro la ruggine. La eventuale variazione del colore non influenza le prestazioni del VCI. Emanazione ed efficacia su entrambi i lati

Dati Tecnici

Il dosaggio è influenzato da molti fattori tra cui la preparazione dei pezzi da imballare, la configurazione dell'imballaggio, i processi logistici, ecc. Chiaramente più il pezzo da imballare è vicino all'emettitore, migliore risulta l'efficacia della protezione anticorrosiva.

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ	VALORE
Spessore		mm	6 (+/-)10%
Dimensione standard		mm	250x250 (+/-)10%
Durata della protezione anticorrosiva(*)		mesi	< 24
Protezione del volume imballato		m ³	0,20
Test di corrosione	TL 8135-0043	livello	3 (good)

[*] rispettando le indicazioni d'impiego

Applicazioni Consigliate

Raccomandato per la conservazione e protezione dalla corrosione di metalli ferrosi e non ferrosi tra cui acciaio, ferro, ghisa.

Corretto Stoccaggio

Mantenere in luogo fresco ed asciutto, al riparo dai raggi solari e nella confezione chiusa, anche durante l'utilizzo parziale (durante la notte, week-end e festivi). Durata dello stoccaggio almeno 24 mesi.

Att.ne: Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare!

Le suddette informazioni corrispondono allo stato attuale delle conoscenze tecniche della materia, non sono vincolanti e devono adattarsi comunque alle vigenti normative locali. Pertanto sono escluse rivalse civili e penali. Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattarci.



VCI FORCE Protective Packaging
via dell'Artigianato, 15 - 41018
San Cesario s/P (MODENA) ITALY
Tel: +39 059 920010 - Fax: +39 059 921415
Sito: www.vciforce.com - Email: info@vciforce.com